

BILAN DES TRAVAUX A EFFECTUER

| | | AUTOMAINT. | | SERVICE MAINTENANCE | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|---------------------|------------|-----|
| ELEMENT | TRAVAUX | Fréq. J | mn | Fréq. (J) | INT (Niv.) | H |
| CARTERS D'HUILES | Vidange et mise à niveau de la POUPEE FIXE | | | 730 | 2 | 0.5 |
| | Vidange et mise à niveau de la BOITE DE VITESSE DE BROCHE | | | 730 | 2 | 1 |
| | Vidange et mise à niveau du TABLIER | | | 730 | 2 | 0.5 |
| | Vidange et mise à niveau de la BOITE DES AVANCES et filetages | | | 730 | 2 | 1 |
| TRANSMISSIONS | Tension des courroies BOITE/BROCHE et vérification visuelle | | | 730 | 2 | 0.5 |
| | Tension des courroies MOTEUR/BOITE et vérification visuelle | | | 730 | 2 | 0.5 |
| | Graisser ou huiler la TETE DE CHEVAL | | | 365 | 2 | 0.2 |
| | Dépoussiérer la ventilation du MOTEUR | | | 730 | 2 | 0.2 |
| GRAISSAGE CENTRALISE | Appui sur le BOUTON DE GRAISSAGE | 4 | 1 | | | |
| | Refaire L'APPOINT D'HUILE | 15 | 5 | | | |
| PORTE OUTILS ET CONTREPOINTE | Graissage du CHARIOT PORTE OUTIL | | | 180 | 1 | 0.1 |
| | Graissage de la CONTREPOINTE | | | 180 | 1 | 0.1 |
| VIS MERE ET BANC | Graissage du LARDON , de la CREMAILLERE et de la VIS MERE | | | 180 | 1 | 0.5 |
| SECURITES | Vérifier le fonctionnement de L'ARRET D'URGENCE , de la PEDALE DE FREIN et du CACHE MANDRIN | 1 | 1 | 180 | 1 | 0.1 |
| BAC DE RETENTION | Vidanger et nettoyer | | | 180 | 1 | 1 |
| POSTE DE TRAVAIL | Nettoyer | 1 | 15 | | | |
| ARMOIRE ELECTRIQUE | Nettoyer | | | 730 | 1 | 0,1 |